

D

WASSER-DICHT

Dauerelastische Dichtungsmasse

Sofort absolut wasserdicht auch bei Regen, Schnee und Frost! Dralon/Carbonfaserverstärkt – rissüberbrückend bis 10 mm – für alle Bereiche – bestens geeignet für Dach/Flachdachprobleme!

- Dauerelastisch, streich- und spachtelbar.
- Haftet auf allen baulichen, auch feucht/nassen Untergründen
- Aussen und innen anwendbar.
- UV-beständig, bitumen-, teer-, und asbestfrei.

Verarbeitung:

Wasser-Dicht haftet auf allen feuchten und nassen Untergründen wie Dachpappe, Schweissbahnen, Faserzement-Baustoffen, Teer, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, Stein, Ziegel, Ton, Schiefer, Schindeln, Beton, Fliesen, Kunststoff, PVC, Acryl, Polyäthyl, Teichfolie, Guss, Holz, **nicht auf Styropor.**

Gebrauchsanweisung:

- Glatte Fläche etwas aufräumen.
- Fläche von Schmutz, Moos, Fett und Öl säubern.
- **Vor Gebrauch gut durchrühren!**
- Mit breitem Pinsel **unverdünnt und dick** auftragen
- Nach Anrocknung (ca. 2 Std.) kann in kritischen Fällen eine zweite Schicht aufgetragen werden
- Bearbeitbar nach 12 - 24 Std. je nach Witterung.
Danach mit Acrylfarbe überstreichbar, lässt sich gut mit Beton- und Mörtelstrich oder Fliesenkleber bearbeiten.
- Für Begehbarkeit wird Bestreuen der letzten Schicht mit Quarzsand oder ähnlichem empfohlen. Begehbar je nach Witterung ca. 1-2 Tage
- Silikonverträglich
- Für Nass- und Duschräume geeignet, auch als vorsorgliche Abdichtung für Fugen und kritische Flächen, die danach verfließt werden können.
- **Entzündlich!**
- Bei Anwendung im Innenbereich gut durchlüften.
- Nach Gebrauch Dose sofort wieder schliessen.
- Werkzeuge mit Nitroverdünnung reinigen.
- Reste umweltgerecht entsorgen.
- Haut und Augen vor Berührung schützen.
- Vor Kindern sichern.
- Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +38°C.
Ergiebigkeit: ca 2kg/qm.
Lagerfähigkeit: Bei geschlossenem Gebinde ca. 2 Jahre.
Frostfrei lagern.