

D Gebrauch: Krustenfix

Krustenfix kann bei Raumtemperatur eingesetzt werden. Beste Ergebnisse werden bei erhöhter Temperatur von bis zu 55 °C erzielt. Je nach Verschmutzungsgrad und Temperatur kann die Einwirkzeit bei wenigen Minuten bis zu 24 h liegen. Nach dem Einsprühen oder Tauchen der zu reinigenden Gerätschaften und entsprechender Einwirkzeit wird die an der Oberfläche unterwanderte Verkrustung oder eingebackene Verunreinigung mit einem handelsüblichen Schwamm durch einfaches Überwischen oder mittels Wasserstrahl mühelos entfernt. So behandelt präsentieren sich Emaille, Glas und metallische Oberflächen rückstands- und schlierenfrei sauber. Metallische Oberflächen sind wie blank poliert. Bedingt durch seine unübertroffenen Submigrationseigenschaften unterwandert Krustenfix auch Lacke und Farbe und kann diese ablösen. Um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, sollte Krustenfix daher nicht auf lackierte Flächen aufgesprüht oder aufgetragen werden. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Achtung bei Gasbacköfen: Bitte zuerst den Ofen auf Temperatur (50 °C) bringen, dann abschalten und anschließend einsprühen. Von Zeit zu Zeit Ofen wieder nachwärmen.

GB Use:

Krustenfix can be used at room temperature. Best results are obtained at elevated temperature of up to 55 °C. Depending on the degree of soiling and temperature, the reaction time can be from a few minutes up to 24 hours. After spraying or dipping to be cleaned equipment with appropriate exposure times which infiltrated to the surface crusting or on or baked-contamination with a commercial sponge by simply wiping or water jet is removed effortlessly. So be treated enamel, glass and metallic surfaces present residue and streak-free clean. Metallic surfaces are as polished. Due to its unmatched Submigration condition infiltrated Krustenfix also paints and color and can replace this. To avoid adverse effects, Krustenfix should not be sprayed on or applied to painted surfaces. Keep out of reach of children.

Please bring first oven to temperature (50 °C), then switch off and then spray: Beware of gas ovens. From time reheating furnace back to time.

F Utilisez:

Krustenfix peut être utilisé à la température ambiante. Meilleurs résultats sont obtenus à une température élevée allant jusqu'à 55 °C Selon le degré de salissure et de la température, le temps de réaction peut aller de quelques minutes jusqu'à 24 heures. Après la pulvérisation ou par trempage à nettoyer l'équipement avec des temps d'exposition appropriées qui ont infiltré la formation de croûtes de surface ou le ou la contamination au four avec une éponge commerciale par simple essuyage ou jet d'eau est retiré sans effort. Donc, être traités surfaces émail, verre et métalliques présente résidus et sans stries propre. Les surfaces métalliques sont aussi poli. Grâce à sa Submigration inégalée infiltré Krustenfix peint aussi et la couleur et peut remplacer cela. Pour éviter les effets indésirables, Krustenfix ne doit pas être pulvérisé ou appliqué sur les surfaces peintes. Tenir hors de portée des enfants.

S'il vous plaît apporter premier four à la température (50 °C), puis éteindre et puis pulvériser: Méfiez-vous des fours à gaz. De temps four de réchauffage retour à l'heure.

NL

Gebruik: Krustenfix kan worden gebruikt bij kamertemperatuur. De beste resultaten worden verkregen bij verhoogde temperatuur tot 55 °C Afhankelijk van de mate van vervuiling en temperatuur kan de reactie tijd van enkele minuten tot 24 uur. Na het spuiten of dompelen worden gereinigd materiaal met de juiste belichtingstijden die geïnfilteerd aan de oppervlakte korstvorming of of gebakken-besmetting met een commerciële spons door simpelweg te vegen of waterstraal wordt moeiteloos verwijderd. Zo worden behandeld emaille, glas en metalen oppervlakken aanwezig residu en streeploos schoon. Metallische oppervlakken zoals gepolijst. Door zijn ongeëvenaarde Submigrationeigenschappen geïnfilteerd Krustenfix schildert ook en kleur en kan deze vervangen. Om negatieve effecten te voorkomen, moet Krustenfix niet worden gespoten of aangebracht op geverfde oppervlakken. Buiten het bereik van kinderen. Breng eerst de oven op temperatuur (50 °C) en vervolgens uit te schakelen en vervolgens spray: Pas op voor gas ovens. Van tijd opwarmen oven terug naar de tijd.